

FQ-CITRICO/E ha sido desarrollado para reemplazar los solventes derivados del petróleo, eliminando así los riesgos de intoxicación en infinidad de tareas industriales.

FQ-CITRICO/E es altamente efectivo y seguro para limpiar todo tipo de piezas y elementos sucios con Petróleo, Fuel-Oil, Diesel-Oil, aceites pesados, grasas, etc., dado que por su exclusiva formulación penetrante, afloja y disuelve la capa de hidrocarburos de las superficies, permitiendo su remoción con agua a presión o trapo limpio y seco.

FQ-CITRICO/E remueve petróleo, aceites, grasas, tintas, ceras, suciedades varias, etc., de equipos, motores, instalaciones, piezas metálicas, pisos de cemento o mosaico, telas sintéticas, goma, plásticos y superficies pintadas lavables, maquinarias, etc.

* **BIODEGRADABLE**

CENTRO TOXICOLOGÍA: 0-800-333-0160

LA TRINIDAD 3746/48 (ex 232) - (B1688FSF)
 VILLA TESEI - Prov. de Bs.As. - Argentina
 TELEFAX: (54-11) 4450-7209 / 8752 / 8753 / 3750
 e-mail: ventas@francoquimica.com.ar
 www: francoquimica.com.ar



FRANCO QUIMICA S.A.


FQ-CITRICO/E

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

**HIDROSOLUBLE - BIODEGRADABLE
 REMUEVE PETROLEO, GRASAS Y ACEITES**

ATENCIÓN LÍQUIDO MEZCLA DE TENSIOACTIVOS

- H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- H320 - Provoca irritación ocular.
- P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
- P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P280 - Usar guantes/protección ocular.
- P301-P330-P331 - En caso de ingestión, enjuague la boca, no provocar el vómito.
- P302+P352 - En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
- P312 - Llamar a un centro de toxicología / médico si la persona se encuentra mal.
- P501 - Eliminar el contenido/recipiente según normas vigentes.



**OBLEA
 NFPA**

Instrucciones de uso:

LIMPIEZA DE EQUIPOS PETROLEROS:

A) Inmersión: Colocar el elemento a limpiar en una batea con **FQ-CITRICO/E** diluido hasta en 4 partes de agua, dejar actuar de 2 a 15 minutos de acuerdo a la suciedad a remover, cepillar y enjuagar con agua a presión.

B) Pulverizado o Trapeado: Pulverizar o trapear sobre la superficie a limpiar, una solución de **FQ-CITRICO/E** diluido hasta en 4 partes de agua, dejar actuar 1 a 15 minutos (no dejando secar) y retirar el hidrocarburo con agua a presión o trapo limpio y seco.

LIMPIEZA GENERAL:

A) Inmersión: Colocar las piezas a limpiar en una batea con **FQ-CITRICO/E** diluido con hasta 12 partes de agua, de acuerdo a la suciedad a remover, dejar actuar 2 a 15 minutos, cepillar y enjuagar con agua.

B) Pulverizado: Pulverizar la superficie a limpiar con una solución de **FQ-CITRICO/E** diluido en hasta 15 partes de agua, en función de la tarea de limpieza a desarrollar, dejar actuar 1 a 5 minutos y retirar la suciedad emulsionada con un trapo limpio y seco.

C) Limpieza de pisos: Utilice una solución de una parte de **FQ-CITRICO/E**, con 3 a 12 partes de agua, de acuerdo con el estado de la superficie a limpiar, aplique mediante baldeo o pulverizado y deje actuar unos minutos. Enjuague con agua a presión y seque con trapo o escurridor de goma y repase con trapo seco en las superficies pulidas y brillantes.

En superficies pintadas, comprobar que no afecte las mismas.

Contenido neto.....**20**.....Lts.
 Industria Argentina

C. 511-027/02