

**FQ-02** penetra y afloja la grasitud y suciedad empastada sobre motores de vehículos, pisos de cemento, maquinarias en general y piezas metálicas; permitiendo que las mismas sean emulsionadas y removidas fácilmente con chorro de agua a presión.

**FQ-02** puede diluirse con hasta 8 partes de Kerosene o Gas-Oil, actuando entonces como aditivo de dichos productos para posibilitar el emulsionado de los mismo y evitar su acción residual grasosa.

**CENTRO TOXICOLOGÍA**  
0-800-333-0160 línea gratuita

LA TRINIDAD 3746/48 (ex 232) - (B1688FSF)  
VILLA TESEI - Prov. de Bs.As. - Argentina  
TELEFAX: (54-11) 4450-7209 / 8752 / 8753 / 3750  
e-mail: [ventas@francoquimica.com.ar](mailto:ventas@francoquimica.com.ar)  
[www.francoquimica.com.ar](http://www.francoquimica.com.ar)



**FRANCO QUIMICA S.A.**

# FQ-02

**DESENGRASANTE  
CONCENTRADO EMULSIONABLE.**

### **ATENCIÓN** LÍQUIDO INFLAMABLE

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H335 - Puede irritar la vías respiratorias.  
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H413 - Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.  
P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.  
P280 - Usar guantes/equipo de protección para los ojos/la cara.  
P284 - En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.  
P301-P330-P331 - En caso de ingestión enjuague la boca, no provocar el vómito.  
P303+P361+P353 - En caso de contacto con la piel o el pelo. Quitar inmediatamente la ropa contaminada, enjuagar la piel con agua/ducharse.  
P304-P340 - En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.  
P305-P351 - En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua durante varios minutos.  
P312 - Llamar a un centro de toxicología/médico si la persona se encuentra mal.  
P403+P233 - Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.  
P501 - Eliminar el contenido/recipiente según normas vigentes.



**OBLEA  
NFPA**

### **Instrucciones de uso:**

Antes de efectuar el pulverizado del producto, recomendamos verificar que las mangueras, conexiones y conductos de los equipos sean del tipo RESISTENTE A SOLVENTES; o en su defecto, que el producto ha sido diluido con más de 4 a 8 partes de Kerosene o Gas-Oil.

1- Pulverizar o trapear sobre la superficie a limpiar hasta saturarla.

2- Dejar actuar durante 5 a 15 minutos.

3- Remover mediante chorro de agua a presión, barriendo en una sola dirección o sentido.

Para la limpieza de piezas o pequeñas maquinarias por inmersión en frío, sumerja las partes a limpiar durante 10 a 15 minutos utilizando un canasto o recipiente con perforaciones. Retirar, escurrir cuidadosamente y desprender la suciedad enjuagando con chorro de agua a presión.

### **PRECAUCIÓN:**

No permitir el contacto prolongado del producto sin diluir con plásticos o superficies pintadas. En caso de contacto enjuagar rápidamente.

# UN 1993

Contenido neto.....Lts.  
Industria Argentina

C. 511-CC46