

HUBLAN-39 es antiestático y proporciona un acabado microscópico resistente a salpicaduras de agua y aceites, roces y marcas.

HUBLAN-39 aumenta el brillo de las superficies y el rechazo del agua, no deja residuos ni películas pegajosas, no contiene ceras, ácidos ni abrasivos.


HUBLAN-39 puede ser utilizado en vidrios, azulejos, acabados de autos, vinilos, cueros, cromados, laminados, plásticos, superficies pintadas, plexiglás, espejos, etc.

Para utilizar **HUBLAN-39** en el exterior de superficies vidriadas, es recomendable que las mismas se encuentren protegidas por aleros, marquesinas o viseras protectoras.

BIODEGRADABLE

CENTRO TOXICOLOGÍA
0-800-333-0160 línea gratuita

LA TRINIDAD 3746/48 (ex 232) - (B1688FSF)
VILLA TESEI - Prov. de Bs.As. - Argentina
TELEFAX: (54-11) 4450-7209 / 8752 / 8753 / 3750
e-mail: ventas@francoquimica.com.ar
www: francoquimica.com.ar



FRANCO QUIMICA S.A.

HUBLAN-39

**REVESTIMIENTO
MICROSCÓPICO
DE SUPERFICIES
ANTIESTÁTICO**

ATENCIÓN LÍQUIDO MEZCLA DE TENSIOACTIVOS

- H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- H320 - Provoca irritación ocular.
- P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
- P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P280 - Usar guantes/protección ocular.
- P301-P330-P331 - En caso de ingestión, enjuague la boca, no provocar el vómito.
- P302+P352 - En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
- P312 - Llamar a un centro de toxicología / médico si la persona se encuentra mal.
- P501 - Eliminar el contenido/recipiente según normas vigentes.



**OBLEA
NFPA**

Instrucciones de uso:

Aplicación General: **HUBLAN-39** se debe aplicar en poca cantidad sobre la superficie a tratar, siempre y cuando la misma esté limpia y seca, ya sea mediante pulverizado o con un paño limpio, espaciándolo sobre la superficie y eliminando el excedente del producto; luego frotar con un paño o toalla limpia y seca para aumentar el brillo, cuidando de doblar frecuentemente dicho paño a fin de mantener seca la cara que contacta la superficie a tratar.

Automotores: No aplicar en contacto directo con el sol. No utilizar sobre el parabrisas dado que su película protectora impide un eficiente barrido de las escobillas.

Mantenimiento de las superficies tratadas: Se podrán hacer aplicaciones periódicas de **HUBLAN-39** para aumentar el rechazo del agua y salpicaduras sobre las superficies.

NOTA: a temperaturas muy bajas, el producto podría espesarse, enturbiarse o separarse. Ello no afectará su rendimiento. Antes de usar, calentar a temperatura normal (20° / 25° C) y agitar el producto.

Contenido neto.....Lts.
Industria Argentina

C. 511-006/02