

**JOM** es un producto que penetra y disuelve herrumbre, oxidación e incrustaciones en minutos, aflojando y liberando tuercas, tornillos, pernos, bulones y otras fijaciones.

Al aplicar **JOM** se evita la rotura de elementos, permitiendo la recuperación de mayor cantidad de piezas.

La utilización del **JOM** es segura dado que por su exclusiva composición no ataca las superficies pintadas.

**JOM** es ideal para la limpieza y lubricación de máquinas neumáticas (Consulte nuestro Departamento Técnico).

**CENTRO TOXICOLOGÍA**  
0-800-333-0160 línea gratuita

LA TRINIDAD 3746/48 (ex 232) - (B1688FSF)  
VILLA TESEI - Prov. de Bs.As. - Argentina  
TELEFAX: (54-11) 4450-7209 / 8752 / 8753 / 3750  
e-mail: ventas@francoquimica.com.ar  
www: francoquimica.com.ar



**FRANCO QUIMICA S.A.**

# JOM

**AGENTE PENETRANTE Y LUBRICANTE  
LIBERA PIEZAS OXIDADAS Y  
MECANISMOS TRABADOS.  
LIMPIA Y PROTEGE. ELIMINA RUIDOS.  
DESPLAZA HUMEDAD.**

## **ATENCIÓN** LÍQUIDO INFLAMABLE

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H335 - Puede irritar la vías respiratorias.  
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H413 - Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.  
P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.  
P280 - Usar guantes/equipo de protección para los ojos/la cara.  
P284 - En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.  
P301-P330-P331 - En caso de ingestión enjuague la boca, no provocar el vómito.  
P303+P361+P353 - En caso de contacto con la piel o el pelo. Quitar inmediatamente la ropa contaminada, enjuagar la piel con agua/ducharse.  
P304-P340 - En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.  
P305-P351 - En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua durante varios minutos.  
P312 - Llamar a un centro de toxicología/médico si la persona se encuentra mal.  
P403+P233 - Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.  
P501 - Eliminar el contenido/recipiente según normas vigentes.



**OBLEA  
NFPA**

### Instrucciones de uso:

- 1- Aplicar el producto puro sobre las piezas o elementos a tratar por pulverizado, pincelado, inmersión, etc.
- 2- Dejar actuar de 1 a 10 minutos, dependiendo del estado de las piezas.
- 3- Desenroscar y/o liberar el elemento tratado.

### **JOM PENETRA Y LUBRICA**

Aflojando partes móviles - tuercas - tornillos - bulones - bisagras - cerraduras - grifos - cadenas - engranajes - etc.

### **JOM LIMPIA**

Grasas - aceites - suciedad - alquitrán - marcas de crayón - adhesivos.

### **JOM PROTEGE**

Contra la corrosión y óxido a herramientas - candados - armas - etc.

### **JOM DESPLAZA HUMEDAD**

En sistemas eléctricos - bujías - contactores - etc.

**UN 1993**

Contenido neto.....Lts.  
Industria Argentina

C. 511-CC46