

NICOGLASS es un compuesto químico de última generación, especialmente desarrollado para brindar protección y proporcionar el brillo deseado en pisos de mármol, vinilo, granito, parquet, cerámicas y calcáreos.

NICOGLASS es una cera de fácil aplicación y simple mantenimiento que da brillo duradero a sus pisos. Es segura para el personal dado que no despiden vapores tóxicos y no es inflamable, dado que no posee solventes de ningún tipo.

Por su alto rendimiento y sencilla aplicación, **NICOGLASS** resulta altamente apropiada para utilizarla en lugares donde es necesario cubrir grandes superficies y dar brillo con un mínimo mantenimiento.

BIODEGRADABLE

ANTIDESLIZANTE

CENTRO TOXICOLÓGICA: 054 011 4962-6666/2247

LA TRINIDAD 3746/48 (ex 232) - (B1688FSF)
VILLA TESEI - Prov. de Bs.As. - Argentina
TELEFAX: (54-11) 4450-7209 / 8752 / 8753 / 3750
e-mail: ventas@francoquimica.com.ar
www: francoquimica.com.ar



FRANCO QUIMICA S.A.

NICOGLASS

CERA PARA PISOS DE ALTO RENDIMIENTO

ATENCIÓN LÍQUIDO MEZCLA DE TENSIOACTIVOS

- H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- H320 - Provoca irritación ocular.
- P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
- P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P280 - Usar guantes/protección ocular.
- P301-P330-P331 - En caso de ingestión, enjuague la boca, no provocar el vómito.
- P302+P352 - En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
- P312 - Llamar a un centro de toxicología / médico si la persona se encuentra mal.
- P501 - Eliminar el contenido/recipiente según normas vigentes.



**OBLEA
NFPA**

Instrucciones de uso:

Antes de aplicar **NICOGLASS** es aconsejable retirar la cera vieja utilizando el **WAT-SOL** en una solución de 1 a 5 partes de agua, enjuague y deje secar el piso.

Aplice **NICOGLASS** puro con un aplicador de paño o lana o con máquina aplicadora de cera, deje secar durante 10 o 15 minutos y luego lustre hasta obtener el brillo deseado.

Instrucciones de mantenimiento:

Utilizando un paño húmedo en una solución de **EZ-02** en 20 a 30 partes de agua, limpie el polvo y los restos de suciedad; luego lustre. Verá como su piso obtiene el brillo anterior nuevamente.

Contenido neto.....Lts.
Industria Argentina

C. 511-085/02