

**YARK** ha sido especialmente desarrollado para obtener una eficaz limpieza de todo tipo de vehículo automotor, preservando el brillo del pulido original.

Sus componentes aseguran una dilución instantánea y una rápida acción penetrante que limpia grasitud, manchas de combustibles, insectos adheridos, películas de polvo y suciedad sin perjudicar el lustrado de superficies pintadas, plásticos, cromados, calcomanías ni cubiertas vinílicas.

**YARK** es biodegradable y mantiene sus propiedades en todo tipo de aguas, pudiendo ser utilizado en cualquier sistema de lavado, ya sea manual, de vapor o automático.

## BIODEGRADABLE

## NO CONTIENE FENOLES, CROMATOS NI FOSFATOS

**CENTRO TOXICOLOGÍA**  
**0-800-333-0160 línea gratuita**

LA TRINIDAD 3746/48 (ex 232) - (B1688FSF)  
VILLA TESEI - Prov. de Bs.As. - Argentina  
TELEFAX: (54-11) 4450-7209 / 8752 / 8753 / 3750  
e-mail: [ventas@francoquimica.com.ar](mailto:ventas@francoquimica.com.ar)  
[www.francoquimica.com.ar](http://www.francoquimica.com.ar)



**FRANCO QUIMICA S.A.**

# YARK

**COMPUESTO CONCENTRADO  
PARA LAVADO Y  
ABRILLANTAMIENTO  
DE CARROCERIAS**

## **ATENCIÓN** LÍQUIDO MEZCLA DE TENSIOACTIVOS

- H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- H320 - Provoca irritación ocular.
- P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
- P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P280 - Usar guantes/protección ocular.
- P301-P330-P331 - En caso de ingestión, enjuague la boca, no provocar el vómito.
- P302+P352 - En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
- P312 - Llamar a un centro de toxicología / médico si la persona se encuentra mal.
- P501 - Eliminar el contenido/recipiente según normas vigentes.



**OBLEA  
NFPA**

## Instrucciones de uso:

### LAVADO MANUAL:

Diluya en un balde 1 parte de **YARK** en hasta 200 partes de agua de acuerdo al estado del vehículo a limpiar. Aplique la solución con esponja o cepillo de cerda blanda y enjuague con agua abundante.

### LAVADO CON VAPOR:

Incorpore al depósito de la máquina una solución de 30 cm<sup>3</sup> de **YARK** por cada 20 litros de agua.

### EQUIPOS DE LAVADO AUTOMÁTICO:

Con el uso de presión y de rodillos limpiadores, se aumenta considerablemente el rendimiento y la acción espumante del producto. Diluya 1 parte de **YARK** en 40 a 50 partes de agua en el depósito para champú de la máquina.

Contenido neto.....Lts.  
Industria Argentina