Sección 1: Identificación de la sustancia y del proveedor

Nombre: AEROSOL CF-35
Fabricante: FRANCO QUIMICA S.A.
Dirección: La Trinidad 3476 - Villa Tesei – Bs. As. - ArgentinaTel/Fax:
(011) 4450-7209 / 3750 / 8752 / 8753
E-mail: dep-tecnico@francoquimica.com.ar
Web: www.francoquimica.com.ar

Centro de Toxicologia:054 011 4962-6666/2247

Descripción química: GRASA -LUBRICANTE PARA CADENAS ADITIVADAS C/PTFE
Fórmula química: no aplicable, es mezcla de varios componentes.

Sección 2: Identificación de peligro o peligros.

ATENCION



H223 AEROSOL INFLAMABLE.
H280 CONTIENE GAS A PRESION, PUEDE EXPLOTAR SI SE CALIENTA.
P102 MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
P210 MANTENER ALEJADO DEL CALOR, SUPERFICIES CALIENTES, CHISPAS, LLAMAS AL DESCUBIERTO Y OTRAS FUENTES DE IGNICION. NO FUMAR.
P211 NO VAPORIZAR SOBRE UNA LLAMA O CUALQUIER OTRA FUENTE DE IGNICION.
P251 NO PERFORAR NI QUEMAR, INCLUSO DESPUES DE SU USO.
P304+P312 EN CASO DE INHALACION LLAMAR A UN CENTRO DE TOXICOLOGIA/MEDICO SI LA PERSONA SE ENCUENTRA MAL.
P412 NO EXPONER A UNA TEMPERATURA SUPERIOR A 50ºc/122 ºF
P501 ELIMINAR EL CONTENIDO/RECIPIENTE SEGÚN NORMAS VIGENTES
.

Sección 3: Composición e información sobre los componentes.

Componente	CAS #	% en peso	CMP ppm	CMP mg/m^3	CMP – CPT ppm	CMP – CPT mg/m^3
Solvente Alifático Destil.	64742-89-8	20/30				
Butano	106-97-8	15/20	---	---	---	---
Aceite mineral	No reportado	40/50	--	---	---	---
Politetrafluor Etileno	9002-84-0	1/5	---	---	---	---
Activo confidencial	No reportado	10/20	---	---	---	----

Los componentes del producto no son considerados cancerígenos por la National Toxicology Program (NTP) e International Agency for Research on Cancer (IARC), o por la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) y por la Lista de carcinogenesis de la OSHA

Símbolo de Riesgo: F (Inflamable) 2
Frase de Riesgo: R10
R42/43
R44

Sección 4: Primeros auxilios.

Contacto con la piel: lavar con abundante agua y jabón. Utilizar la ducha de emergencia. Sacarse la ropa contaminada.
Contacto con los ojos: lavar con abundante agua. Mantener los párpados abiertos, consultar al oftalmólogo.
Ingestión: no inducir al vómito. No administrar leche ni alimentos grasos. Lavar con abundante agua 250 o 300 ml. Mantener a la persona abrigada. Derivar a un centro médico para posible lavado gástrico, dentro de las 4hs.

Sección 5: Medidas de luchas contra incendios.

Contenido bajo presión. No pulverizar sobre llama.
Punto de inflamación: 25ºC
Vapores de combustión: óxidos de carbono, monóxido.
Medios de extinción: agua para pequeños fuegos, dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma para fuegos mayores.

Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.

Mantener al personal alejado.
Eliminar toda fuente de ignición.
Ventilar el área de derrame.
Evitar que el líquido vaya a alcantarillas o fuentes de agua. Avisar a las autoridades correspondientes si esto ocurre.
Contener el derrame con arena, tierra o material absorbente.
Recuperarlo por bombeo o un absorbente adecuado.

Sección 7: Manipulación y almacenamiento.

No almacenar a temperaturas superiores a 50ºC, lejos de fuentes de calor, en áreas frías, secas y bien ventiladas, de construcción no combustible.
En etiqueta notar las siguientes precauciones: mantener alejado del calor. Prohibido su rellenado.
Rotulo del transporte: producto peligroso.

Sección 8: Controles de exposición / Protección personal.

Usar indumentaria de trabajo resistente al químico toxico, no usar ropa sintética. Aplicar protección respiratoria solo en caso de sobrepasarse los límites permisibles informados.

Solvente Destilado Liviano	1200 mg/m
Butano	500 ppm
Aceite Mineral	980 mg/m
Activo Confidencial	N/D
Politetrafluor Etileno	N/D

Utilizar calzado no absorbente.
Ropa protectora: delantal de PVC, guantes, gafas protectoras. Protección respiratoria si se supone exposición sobre los valores de V.L.U.
La formulación es irritante y desengrasante de la grasa natural de la piel.

Sección 9: Propiedades Físico-químicas.
Aspecto: Líquido Transp. Ámbar
Olor: característico
PUNTO DE FUSIÓN (°C): < -20
PUNTO DE EBULLICION (°C): 185 - 215 ºC
Punto de inflamación: 25ºC
INFLAMABILIDAD (Sólido, Gas): Inflamable en presencia de fuego
VISCOSIDAD (cSt): 100 – 200
TEMP. DE AUTO IGNICION (ºC) : > 200 ºC
SOLUBILIDAD: No miscible en agua
DENSIDAD DE VAPOR (Aire=1): >1.00
LIMITE MAX. y MIN. de EXPLOSION: 0.6 - 7.0
PRESIÓN DE VAPOR (mm Hg): 10

Sección 10: Estabilidad y Reactividad.
Estabilidad química: Estable.
Polimerización: no ocurre.
Incompatibilidades: óxidos elementales (monóxido y dióxido de carbono)

Sección 11: Información toxicológica.
No existen datos disponibles**.**

Sección 12: Información ecotoxicológica.
TOXICIDAD: No Existen datos Disponibles
PERSISTENCIA: No Existen datos Disponibles
DEGRADABILIDAD: No Existen datos Disponibles
POTENCIAL DE BIOACUMULACION: No Existen datos Disponibles
MOVILIDAD EN EL SUELO: No Existen datos Disponibles
(Coeficiente de Repartición tierra / agua (K) oc: No existen datos Disponibles
OTROS EFECTOS ADVERSO: No Existen datos Disponibles

Sección 13: Información relativa a la eliminación de los productos.
No perforar el envase ni arrojar al fuego o incinerador.
El material no utilizado y los residuos de este producto deben ser transferidos para su destrucción a empresas autorizadas o devueltas al fabricante. Pueden ser incinerados. Se consideran residuos peligrosos.
Los envases deben ser vaciados lo mejor posible y descartados.

Sección 14: Información relativa al Transporte.

Transporte Terrestre ADR/RID:
Nº de la ONU: **1950**
Riesgo: **2.1**
Grupo de embarque de la ONU: **N/A**



Nombre apropiado de embarque: **Gas Inflamable.**

Transporte Aéreo ACAO/IATA.
Nº de la ONU **1950**
Riesgo: **2.1**
Grupo de embarque de la ONU: **N/A**



Nombre apropiado de embarque: **Gas Inflamable.**

Navegación Marítima IMDG.
Nº de la ONU **1950**
Riesgo: **2.1**
Grupo de embarque de la ONU: **N/A**



Nombre apropiado de embarque: **Gas Inflamable.**
Contaminante Marítimo: NO

Sección 15: Información sobre la reglamentación.

Reglamentaciones de la Unión Europea (Etiquetado)/ Reglamentaciones Nacionales

Símbolo (s) de Peligrosidad

F	Inflamable
Frase(s)-R	
R10	Inflamable
R42/43	Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.
R44	Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
Frase(s)-S	
S36/37/39	Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/cara.
S45	En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, Muéstrele la etiqueta).

Sección 16: Otras informaciones.


Indicaciones detalladas de los símbolos de peligrosidad y las frases R que están indicados en los capítulos 2 y 4.

F Inflamable

R42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.

Clasificación de riesgo NFPA 704.

Rojo inflamabilidad: 3
Amarillo reactividad: 0
Blanco peligro específico: inflamable, tóxico
Azul peligro para la salud: 2



LA INFORMACIÓN QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD Y CONFIABILIDAD. SERA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACION PARA CADA PARTICULAR. FRANCO QUIMICA S.A. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.