

MOTORHALLY-FQ es un revolucionario producto, que afloja y remueve eficazmente grasas, aceites y demás suciedades adheridas a las superficies, permitiendo su completo arrastre y remoción por hidrolavado o agua a presión.

MOTORHALLY-FQ penetra, emulsificando aceite, grasa y suciedad, para facilitar así, su remoción mediante enjuague. Deja muy brillantes aceros inoxidable y aleaciones de aluminio con óptimos resultados.

MOTORHALLY-FQ limpia superficies de: aluminio, vidrio, concreto, hierro, latón, plástico, y la mayoría de las fibras sintéticas. Por su composición química deja una superficie limpia y brillante, no requiriendo preparación para su posterior pintado.

MOTORHALLY-FQ puede utilizarse para limpieza de: pequeñas piezas, equipos y maquinarias, camiones, automóviles, equipos de aire acondicionado, pisos, etc.

No tiene emanaciones tóxicas. Por su agradable fragancia puede ser utilizado para limpieza de interiores de vehículos, ideal para tapizados, alfombras, paneles, vinilos y plásticos.

- **NO INFLAMABLE**
- **LIBRE DE FENOLES Y FOSFATOS**
- **NO CONTIENE SOLVENTES TÓXICOS O INFLAMABLES**

BIODEGRADABLE

Comp. cualitativa: Agua Potable S.C - Tensioac.
Aniónico 15% - Glicol 10% - Secuestrante 4 %

CENTRO TOXICOLOGÍA
0-800-333-0160 línea gratuita

LA TRINIDAD 3746/48 (ex 232) - (B1688FSF)

VILLA TESEI - Prov. de Bs.As. - Argentina

TELEFAX: (54-11) 4450-7209 / 8752 / 8753 / 3750

e-mail: ventas@francoquimica.com.ar

www.francoquimica.com.ar

Industria Argentina



FRANCO QUIMICA S.A.

MOTORHALLY-FQ

**DESENGRASANTE Y LIMPIADOR QUIMICO
CONCENTRADO PARA SERVICIO PESADO,
LAVADO DE MOTORES, PIEZAS Y EQUIPOS**

ATENCIÓN LÍQUIDO MEZCLA DE TENSIOACTIVOS

H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

H320 - Provoca irritación ocular.

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P280 - Usar guantes/protección ocular.

P301-P330-P331 - En caso de ingestión, enjuague la boca, no provocar el vómito.

P302+P352 - En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.

P312 - Llamar a un centro de toxicología / médico si la persona se encuentra mal.

P501 - Eliminar el contenido/recipiente según normas vigentes.



OBLEA NFPA

Instrucciones de uso:

Limpieza de piezas por inmersión: Mezclar 1 parte de **MOTORHALLY-FQ**, en 5 a 10 partes de agua de acuerdo a la suciedad de las piezas a remover, sumergir las piezas de 5 a 10 minutos luego retirar y enjuagar con agua a presión.

Si las piezas son muy pequeñas se puede utilizar un canasto para sumergirlas.

Retirar las piezas y enjuagar con agua.

Limpieza de automóviles y camiones:

Diluya **MOTORHALLY-FQ** en 5 o 10 partes de agua y aplique con pulverizador a presión o con esponja; **MOTORHALLY-FQ** es ideal para remover insectos de: parrillas, faros, radiadores, frentes y parabrisas.

Limpieza en general: Diluir con agua para aplicar con trapo, pulverizador o máquina de vapor.

Para suciedad acumulada diluir.

MOTORHALLY-FQ con hasta 10 partes de agua.

Diluir **MOTORHALLY-FQ** con hasta 20 partes de agua para suciedad liviana.

Aplique la solución sobre la superficie a limpiar, dejela actuar por unos minutos y enjuague con: agua a presión, vapor o trapo limpio.

Nota: Evita el congelamiento: Si este producto es almacenado en climas fríos puede separarse o espesarse. Ello no afectará su composición o rendimiento. Antes de usar, mezclar cuidadosamente hasta que quede homogéneo.

Manteniendo el envase correctamente cerrado, el producto se puede almacenar en forma indefinida.

Enjuagar siempre con abundante agua potable

Contenido neto.....Lts.