

MRF-63 es un compuesto de solvente hidrotratado de ultima generación y terpenos de naranja, desarrollado para la remoción y dilución de grasas y aceites.

MRF-63 esta formulado con solventes ecológicos, no tiene componentes ácidos, olor desagradable ni emana vapores tóxicos y no es corrosivo, lo que lo hace más seguro para los usuarios. No afecta gomas, plásticos o metales.

MRF-63 por su versatilidad y fácil aplicación, se puede utilizar por inmersión, trapeado, pulverizado, pincelado, etc.

MRF-63 tiene una evaporación lenta y controlada, permitiendo poseer una mayor capacidad disolvente y al mismo tiempo evitar la condensación de humedad, mientras que su elevado PUNTO DE INFLAMACIÓN (mayor a 88°C) lo hace mucho más seguro que otros solventes más volátiles, reduciéndose así los peligros de incendio.

FÁCILMENTE BIODEGRADABLE

CENTRO TOXICOLOGÍA
0-800-333-0160 línea gratuita

LA TRINIDAD 3746/48 (ex 232) - (B1688FSF)
VILLA TESEI - Prov. de Bs.As. - Argentina
TELEFAX: (54-11) 4450-7209 / 8752 / 8753 / 3750
e-mail: ventas@francoquimica.com.ar
www.francoquimica.com.ar



FRANCO QUIMICA S.A.

MRF-63

**SOLVENTE DIELECTRICO
DESENGRASANTE
INDUSTRIAL ECOLOGICO**

ATENCIÓN LÍQUIDO INFLAMABLE

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335 - Puede irritar la vías respiratorias.
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
H413 - Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P280 - Usar guantes/equipo de protección para los ojos/la cara.
P284 - En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
P301-P330-P331 - En caso de ingestión enjuague la boca, no provocar el vómito.
P303+P361+P353 - En caso de contacto con la piel o el pelo. Quitar inmediatamente la ropa contaminada, enjuagar la piel con agua/ducharse.
P304-P340 - En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P305-P351 - En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua durante varios minutos.
P312 - Llamar a un centro de toxicología/médico si la persona se encuentra mal.
P403+P233 - Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P501 - Eliminar el contenido/recipiente según normas vigentes.



**OBLEA
NFPA**

Instrucciones de uso:

- 1- Pulverizar o trapear sobre la superficie a limpiar hasta saturarla.
- 2- Dejar actuar durante 1 a 15 minutos.
- 3- Retirar la suciedad con paño limpio y seco o con sopleteo de aire a presión.

Para limpieza por inmersión en frío, sumerja las partes a limpiar durante 10 a 15 minutos utilizando un canasto o recipiente con perforaciones. Retirar, escurrir cuidadosamente y desprender la suciedad con paño limpio y seco o con sopleteo de aire a presión.

UN 1993

Contenido neto.....Lts.
Industria Argentina

C. 511-CC46